



3.35  
15.40<sup>75</sup>  
15.17<sup>5</sup>

DE Stahlblechtür  
510 Typ 10

26.14.U2.ES4
EDV
NF = 1.23 m <sup>2</sup>
U = 4.45m

WD 10/10, OK=UKD

PA/LA1  
1.80 x 2.60  
2500 kg  
Ebene U2-03

DD/BD 3.00/3.10

DD 2.90/ 0.77

StB (d=30cm)  
2.23 RBH: 1.25m

GK-AHD F30  
UK-2.80m ab OKFF

DE04

26.14.U2.ES4.1  
1.01/2.26  
ST/T30-RS

26.14.U2.ES5.1  
1.01/2.26  
ST/T30-RS

26.14.U2.ES6.1  
1.01/2.26  
ST/T30-RS

notwendiger Fluchtweg

Verstärkung zur Schrankmontage

26.14.U2.005.1  
1.26/2.26  
RR/T30-RS  
Li.B. ≥ 1.20m  
UK Stb.-Sturz 2.26 ü.OKFF

Fluchtwegbreite mind. 1.20m im gesamten Verlauf

nicht genutzter Raum

nächste Reviklappe 100x100  
Vierkant versperbar  
BH 100 + EFOK

DE Reinigungsöffnung  
356 in Bodenplatte - Typ 2

1.30 ü.OKF